

Ouverture agrandie
Portes pour
puisage de l'eau
Chêne de Bourgogne
Peintes en vert

Terre de
Gay

Ceinture béton
épaisseur 0,80m, lr 1,10 m
13,9 m³ environ

Environnement
(Pour l'esthétique)
275 m² de murs
crépés et blanchis

Abreuvoir & canal
en pierre taillée
Longueur 23 m
Posés sur massif béton
Largeur 0,6 m,
ép 0,80 m

Bétonnage
Devant la source
Autour du lavoir
Total 78 m³
avec le fond du fossé

Agrandissement
emplacement
50 m³
de terre enlevée

Coût 2876,97 Francs

Restauration
Fontaine Abreuvoir & Lavoir
Suivant plan d'origine 1/7/1859
Architecte Aimé Bègue à Uzès

Echelle 1/100 env.
(Avec format A3)
Schéma de principe
Murs abaissés pour voir le bassin
M. Voisin Février 2010

Fossé d'écoulement
Muret en pierres sèches
Dallage des bords en pierres emboîtées
(240 m au total pour les 2 bords)
Bétonnage du fond

Voir folio 1/2

Dont modifications en 1885
Ajout 2 pompes & suppression
des portes de la fontaine

Quelques indications de terrassement
Fouilles Environ 200 m³ de terre enlevée
et déplacée de 300 m.
Autour de la source lar 1,4 m, prof 0,80 m
en dessous du niveau d'eau, soit une hauteur
de 2,80 m sur la terre de Gay.
Pour le fossé d'écoulement, prof 0,30 m, lr 1,40 m
Sur une long de 100m + 20 m autour du lavoir.